

NEAT GREEN DP 220

CONDAT

High Performance



New Technology

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

NEAT GREEN DP 220 — это смесь растительных масел, специально подобранных для придания маслу исключительной смазывающей способности.

NEAT GREEN DP 220 рекомендуется для выполнения сложных операций по мехобработке.

NEAT GREEN DP 220 подходит для работы со всеми материалами из черных и цветных металлов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Смесь из масел растительного происхождения.
- Отличная смазывающая способность: оригинальный состав, гарантирующий

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ Любой тип механической обработки путем удаления стружки и деформации.

ДОСТОИНСТВА

◆ **Рабочие характеристики:** **NEAT GREEN DP 220** — это очень эффективная смазка, подходящая для всех металлов и всех видов механической обработки.

⇒ Она повышает скорость резки и подачи материала, а также увеличивает срок службы инструмента.

⇒ Улучшенное состояние поверхности; высокая гладкость.

⇒ Отличная совместимость с большинством металлов.

◆ **Экономичность:**

⇒ предотвращает образование масляного тумана → снижает расход смазки;

⇒ высокая смачиваемость обеспечивает чистоту оборудования.

◆ **Предотвращает вспенивание:** сильная деаэрация для предотвращения «механического» вспенивания. Очень хорошие показатели даже при высоком давлении.

◆ **Удобство использования:**

⇒ слабый запах используемого продукта;

⇒ уменьшение масляного тумана и дыма;

⇒ высокая температура вспышки, сильная устойчивость к окислению и ограниченная пожароопасность.

◆ **Обезжиривание деталей:** средства на основе растворителей или щелочные очистители. При использовании щелочного очистителя мы рекомендуем наш **CONDACLEAN LC 1547**.

◆ **Фильтрация:** **NEAT GREEN DP 220** идеально подходит для очень тонкой фильтрации, диатомовой земли, древесных опилок или целлюлозного порошка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм.	NEAT GREEN DP 220
Вид	/	Прозрачный
Цвет	/	Светло-желтый
Запах	/	Слабый
Удельный вес при 20 °C	г/см ³	≈ 0,9
Температура вспышки (в открытом тигле)	°C	≥ 215
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	≈ 22
Коррозия меди при 100 °C (ASTM D 130)	/	1b
Максимальный рекомендуемый срок хранения	Год	2 года, в оригинальной упаковке

Вышеуказанные данные получены на основании среднего производственного показателя и не являются частью спецификации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

☞ См. паспорта безопасности продукта.

Fp_RU_NEAT GREEN DP 220_ERa_1020_0.doc

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

NEAT GREEN DP 220

Product
Data Sheet