

MECAGREEN 235-N

CONDAT

High
Performance



МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

MECAGREEN 235-N — это высококачественное, не содержащее бора и биоцидов водорастворимое масло. Смазочная фаза представляет собой высококлассную смесь синтетических сложных эфиров из возобновляемых источников.

MECAGREEN 235-N представляет собой концентрат, растворимый в воде. Код ISO-L-MAF.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Любой тип механической обработки путем удаления стружки.
- Особенно подходит для операций шлифования и зачистки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ✓ Изготавливается из возобновляемых ресурсов.
- ✓ Защита черных металлов.
- ✓ Повышенная биостойкость.
- ✓ Не содержит бора и биоцидов.

ДОСТОИНСТВА

- **Рабочие характеристики:** **MECAGREEN 235-N** содержит высокополярные этерифицированные растительные масла. Его высокая смазывающая способность делает его пригодным для всех видов механической обработки чугуна и легированных сталей.
- **Окружающая среда:** **MECAGREEN 235-N** разработано с использованием возобновляемого сырья.
- **Пенообразование/фильтрация:** высокая дегазация для предотвращения механического вспенивания. Очень хорошее поведение в большом диапазоне качества воды, в том числе и в пресной воде (до TH 10).
- **Биостойкость:** Mecagreen 235-N содержит инновационный комплекс защиты без бора и биоцидов, гарантирующий повышенную защиту от роста бактерий и грибов.
- **Обезжиривание деталей:** легко моется щелочным очистителем или растворителем (без бора).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм.	MECAGREEN 235-New
В чистом виде		
Вид	/	Прозрачный
Тип	/	Жидкость
Цвет	/	Прозрачно-светлый
Плотность при 15 °C	г/см ³	≈ 0,999
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с (сСт)	≈ 60
Температура хранения	°C	От 5 до 40 °C, не подвергать воздействию отрицательных температур
Рекомендуемое максимальное время хранения	/	1 год, в оригинальной упаковке
Рекомендуемый коэффициент разбавления (разбавление водой)	%	5–10 %
При разбавлении (5 %):		
pH	/	≈ 9,8
Рефрактометрический коэффициент	/	1,83
Поведение		
Коррозия стали	/	3 %

Вышеуказанные данные получены на основании среднего производственного показателя и не являются частью спецификации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

☞ См. паспорт безопасности продукта.

Fp_RU_MECAGREEN 235-N_ER_1020_1.docx1

MECAGREEN 235-N

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défective. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués. Condat se réserve le droit, sans préavis, de faire évoluer la formulation de ses produits / This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation. Condat reserves the right to modify the formulation of its products, without prior notification.

Product
Data Sheet