

CONDACUT DP 230

CONDATHigh
Performance

МЕТАЛЛООБРАБОТКА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

CONDACUT DP 230 — не содержащее хлора противозадирное масло.
Код ISO-L-MHE, HG32, HM32.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ✓ Совместимо со всеми металлами.
- ✓ Функция резки и смазки.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Механическая обработка со снятием стружки или холодной деформацией.
- ❖ Все металлы: сталь, нержавеющая сталь, огнеупор, медь и ее сплавы, алюминий.

ДОСТОИНСТВА

Характеристики	Достоинства		Преимущества
Противозадирное Маслянистость	Снижает износ инструментов Улучшает качество поверхности	⇒ ⇒	Экономит затраты Хорошее качество готовых деталей
Подходящая вязкость	Функция резки и смазки: для смазки станков, которым требуется продукт с эквивалентной вязкостью	⇒ ⇒	Предотвращение перекрестного загрязнения Долгосрочная производительность
Малый размер частиц	Идеально подходит для очень тонкой фильтрации порошков диатомита, грунта и целлюлозы	⇒	Хорошая фильтрация
Коррозия меди 1b	Не окрашивает медные сплавы	⇒	Безопасно для большого количества металлов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Ед. изм.	CONDACUT DP 230
Вид	/	Жидкость, прозрачная
Цвет	/	От светло-коричневого до коричневого цвета
Запах	/	Без запаха
Удельный вес при 20 °C	г/см ³	≈ 0,878
Температура вспышки (в открытом тигле)	°C	≥ 220
Температура застывания	°C	< -9
Кинематическая вязкость при 20 °C	мм ² /с	≈ 83
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм ² /с	≈ 31
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм ² /с	≈ 5,4
Индекс вязкости	/	≈ 106
Коррозия меди по стандарту ASTM D 130	расчет	1b
Температура хранения	°C	От 0 до 50 °C
Рекомендуемое максимальное время хранения	/	2 года, в оригинальном печатанном виде

Вышеуказанные данные получены на основании среднего производственного показателя и не являются частью спецификации.

БЕЗОПАСНОСТЬ

☞ См. паспорта безопасности вещества.

CONDACUT DP 230

Fp_RU_CONDACUT DP 230_ERa_1020_5

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

*Product
Data Sheet*